

# Technický list výrobku

## OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA (36226)



## POPIS VÝROBKU

Základní oboustranná lepicí páska na polypropylenovém (PP) nosiči s pryžovým lepidlem (hotmelt), se silikonizovanou hnědou papírovou vložkou. Vyznačuje se dobrou počáteční lepidlostí a dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým a hladkým povrchům.

## POUŽITÍ VÝROBKU

Pro připevnění lišt, profilů, koberců, podlahových krytin atd. Umožňuje i trvalé spojování i jiných materiálů, kartonů.

## SPECIFIKACE

**Nosič:** polypropylen (PP)

**Vložka:** 70 $\mu$ m silikonizovaný papír

**Typ lepidla:** syntetický kaučuk (hotmelt)

**Celková tloušťka [ $\mu$ m]:** 75

**Přilnavost k oceli při pokojové teplotě [N/25mm]:** 14

**Zkouška odvalující se kouli při pokojové teplotě [cm]:** <10

**Pevnost odlupování při pokojové teplotě [hod]:** >168

**Teplotní odolnost [°C]:** -10 do +75

## DOSTUPNÉ ROZMĚRY

Délka a šířka na vyžádání.

Standardní šířky: 38mm; 48mm

Standardní délky: 5m; 10m; 25m; 50m

## ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 12 měsíců. Výrobek by měl být skladován na suchém a chladném místě mimo zdroje tepla a slunečního záření.

