

# Technický list výrobku

## PÁSKA HLINÍKOVÁ ARMOVANÁ (38380)



## POPIS VÝROBKU

Páska hliníková armovaná, hliníková folie vyztužená skelným vláknem pro teplotní rozsah -40°C do 80°C.

## POUŽITÍ PRODUKTU

Určeno pro montážní a izolační práce ve vzduchotechnickém, klimatizačním a topenářském průmyslu. Používá se také při hydroizolačních a protipožárních pracích jako parozábrana v konstrukcích plochých střech.

Používá se jako izolátor pro parní potrubí. Páska má dobrou přilnavost, což umožňuje její použití v obtížných podmínkách (nízká teplota, vlhkost). Má dobrou odolnost proti oděru a stárnutí.

## SPECIFIKACE

**Tloušťka nosiče [μm]:** 28 (hliníková fólie)  
**Celková tloušťka: [μm]:** 65  
**Typ lepidla:** aktivovaný akryl  
**Lepivá síla [N/25mm]:** 18  
**Statická odolnost:** >200  
**Pevnost v tahu [N/25mm]:** 46  
**Teplotní odolnost [°C]:** -5 až +90 (krátkodobě až 120)  
**Teplota aplikace [°C]:** nad 0°C (pro suché povrchy)

## DOSTUPNÉ ROZMĚRY

Délka a šířka na vyžádání.  
Standardní šířky: 48 mm; 72 mm, 96 mm  
Standardní délky: 45m

## ZÁRUKA

Na produkt je poskytována záruka 12 měsíců. Výrobek by měl být skladován na suchém a chladném místě, daleko od zdrojů tepla a slunečního záření.

