

# Držáky plotových polí

## Panty na vrátka a vrata


**KB BLOK**  
DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM



**Průběžný** - je určen pro průběžný sloupek, kdy z obou stran sloupku bude uchycena plotová výplň.



**Koncový** - je určen pro koncový sloupek, kdy potřebujeme uchytit plotovou výplň pouze z jedné strany.



**Rohový** - je kombinace dvou koncových držáků, používá se pro rohové sloupky, kdy plotovou výplň potřebujeme uchytit v jiném úhlu než 180°.



a) Pro uchycení vrat ke sloupkům je určen **vratový pant**, který se vkládá do ložných spár sloupku zároveň při stavbě. Otvory v páskovině jsou určeny pro armovací dráty. Osazení vrat provedeme přivařením na horní části pantu.



a) Pro uchycení vrat ke sloupkům je určen **vratový pant**, který se vkládá do ložných spár sloupku zároveň při stavbě. Otvory v páskovině jsou určeny pro armovací dráty. Osazení vrat provedeme přivařením na horní části pantu.

Všechny typy držáků pro osazení do sloupků se dodávají v rozměrových variantách pro sloupky 30 x 30cm, 40 x 40 cm a 50 x 50 cm. Povrchová úprava: zinkochromát žlutý nebo bílý

# KB BLOK

## DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

